

## COME STOCCARE E PROTEGGERE IL PELLETT DA RISCALDAMENTO

La conservazione del Pellett  prima dell'uso, pur non richiedendo particolari cure, impone l'adozione di alcune misure precauzionali per **garantirne la sua integrità fino al momento del suo utilizzo**.

Prima di illustrare le misure precauzionali da adottare, è utile fornire alcune informazioni preliminari:

- stimato consumo di Pellett in Italia: circa 3 milioni di tonnellate annue (corrispondenti a circa 3 milioni di bancali e a 125.000 autotreni);
- è necessario un supporto logistico per garantire la distribuzione di quantitativi così elevati: stoccaggio del prodotto (su bancale) in aree spesso non coperte.



Esempio di stoccaggio massivo di Pellett in bancali protetti da cappucci in polietilene, in attesa di essere distribuito

Il Pellett  viene normalmente venduto in confezioni (sacchi da kg. 15) di polietilene che offrono una buona protezione dagli agenti atmosferici (pioggia/neve). I sacchi, tuttavia, sono sensibili ai raggi UV che fungono da agente deteriorante del polietilene con cui detti sacchi sono realizzati che, difficilmente, sono realizzati con protezione UV. Per questa ragione lo **stoccaggio in aree esterne richiede l'adozione di un cappuccio di copertura** (realizzato in polietilene con protezione anti-UV) al fine di evitare che i sacchetti, deteriorandosi nel tempo, possano subire rotture (anche minime) lasciando penetrare umidità, pioggia e neve, provocando un innalzamento verticale dei valori di umidità del Pellett e, dunque, riducendone sensibilmente il potere calorifico ed aumentando le quantità di ceneri incombuste.

Questo **metodo di protezione, rapido, pratico ed economico**, può essere adottato, non solo dagli operatori logistici che provvedono allo stoccaggio massivo del Pellet , ma, anche, dai clienti **consumatori** che non dispongono di spazi chiusi sufficienti per immagazzinare il Pellet  di cui necessitano per l'intera stagione.



Il nostro cappuccio “Cover Paellet”, finalizzato a coprire il “pallet” che ospita i sacchi (da kg. 15) di “Pellet”.

Economico, facilmente utilizzabile, bianco coprente e resistente ai raggi UV. Le sue dimensioni sono adatte per bancali da 66, 70 o 72 sacchi.



**CIMI S.p.A.**

20010 Inveruno (Milano), via Rembrandt n. 18 - tel. 02 36544940 - fax 02 36544681 - [info@cimiplast.com](mailto:info@cimiplast.com)



**CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER BANCALI PÆLLET**

*Cappucci di protezione realizzati con materie prime vergini e additate di anti-UV che permetteranno ai prodotti di essere ubicati all'esterno, per almeno mesi 6, senza alcun deterioramento, garantendo dunque protezione ai sacchi di pellet dagli agenti atmosferici.*

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni:</b>         | <b>1250 x 550 x 550 x h. 2100 mm.</b>               |
| <b>Spessore:</b>           | <b>95 µ.</b>                                        |
| <b>Protezione anti UV:</b> | <b>6 mesi</b>                                       |
| <b>Confezione:</b>         | <b>pezzo singolo oppure in confezione da 10 pz.</b> |